

Inverter di stringa trifase

SUN-18/20/22/23/25K-G05



2 Tracker MPP, max. efficienza fino al 98,5%



Applicazione di esportazione zero, applicazione VSG



Monitoraggio intelligente delle stringhe (opzionale)



Ampia gamma di tensioni di uscita



Funzione anti-PID (opzionale)

Deye

Stock Code: 605117.SH

Modello	SUN-18K-G05	SUN-20K-G05	SUN-22K-G05	SUN-23K-G05	SUN-25K-G05
Dati di ingresso della stringa FV					
Potenza d'ingresso max FV (kW)	23.4	26	28.6	29.9	32.5
Tensione d'ingresso max FV (V)	1100				
Tensione di avvio (V)	250				
Intervallo di tensione MPPT (V)	200-1000				
Tensione nominale di ingresso FV (V)	600				
Corrente d'ingresso FV operativa massima (A)	26+26				
Corrente massima di cortocircuito in ingresso (A)	39+39				
Numero di tracker MPP/ Numero di stringhe per tracker MPP	2/2+2				
Dati di uscita CA					
Potenza attiva di uscita CA nominale (kW)	18	20	22	23	25
Potenza apparente di uscita CA massima (kVA)	19.8	22	24.2	25.3	27.5
Corrente nominale di uscita CA (A)	27.3/26.1	30.3/29	33.4/31.9	34.9/33.4	37.9/36.2
Corrente di uscita CA massima (A)	30/28.7	33.3/31.9	36.7/35.1	38.4/36.7	41.7/39.8
Tensione nominale di uscita/intervallo (V)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un				
Forma di connessione alla rete	3L/N/PE				
Frequenza/intervallo di rete di uscita nominale (Hz)	50/45-55, 60/55-65				
Intervallo di regolazione del fattore di potenza	0.8 leading to 0.8 lagging				
Distorsione armonica totale di corrente THDi	<3%				
Corrente di iniezione CC	<0.5%In				
Efficienza					
Efficienza massima	98.5%				
Efficienza Euro	97.5%				
Efficienza MPPT	>99%				
Protezione dell'apparecchiatura					
Protezione da inversione di polarità CC	Si				
Protezione da sovracorrente in uscita CA	Si				
Protezione da sovratensione in uscita CA	Si				
Protezione da cortocircuito in uscita CA	Si				
Protezione termica	Si				
Rilevamento dell'impedenza di isolamento	Si				
Monitoraggio dei componenti CC	Si				
Interruttore di circuito per guasti d'arco (AFCI)	Facoltativo				
Protezione anti-islanding	Si				
Interruttore CC	Si				
Rilevamento della corrente residua	Si				
Livello di protezione da sovratensione	TYPE II(DC), TYPE II(AC)				
Interfaccia					
Interfaccia di comunicazione	RS485/RS232				
Modalità monitor	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzionale)				
Dati generali					
Intervallo di temperatura di funzionamento (°C)	-25 to +60°C, >45°C di declassamento				
Umidità ambientale consentita	0-100%				
Altitudine consentita (m)	4000m				
Rumore (dB)	≤50 dB (A)				
Grado di protezione (IP)	IP 65				
Topologia dell'inverter	Nonisolato				
Categoria di sovratensione	OVC II(DC), OVC III(AC)				
Dimensioni dell'armadio (LxAxP mm)	362×527×220 (esclusi connettori e staffe)				
Peso (kg)	20				
Garanzia	5 anni				
Tipologia di raffreddamento	Raffreddamento naturale				
Regolazione della rete	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105				
Sicurezza EMC/Standard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2				