Registratore di bastoncini

GPRS / WIFI / 4G / Ethernet

Monitora il tuo sistema in qualsiasi parte del mondo.





- Indicatore luminoso esterno, registrazione dello stato a colpo d'occhio;
- Plug & play, alimentazione all'interno dell'inverter, nessuna alimentazione esterna necessaria, facile da installare;
- Indipendente dall'inverter per proteggere le parti all'interno dell'inverter, elimina il potenzialei problemi;
- Il design impermeabile IP65, resistente alle intemperie, migliora la stabilità;
- Design esterno, più facile sostituire apparecchiature difettose;
- L'utente finale può monitorare i rendimenti in qualsiasi momento con l'APP SOLARMAN.

Deye

Stock Code: 605117.SH

Datos técnicos

Modello di prodotto	LSG-3	LSG-4	LSW-3	LS4G-3	LSE-3
Interfaccia di comunicazione remota	GPRS	GPRS	WiFi	4G	LAN
Frequenza di lavoro	GSM850/EGSM900 / DCS1800 / PZ 1900 MHz	GSM850/EGSM900 / DCS1800 / PZ 1900 MHz	2.142GHz~ 2.484GHz	704MHZ-960MHZ 1710MHZ-2690MHZ	Rete adattiva; 10M / 100M
Posizionamento satellitare	/	GPS / Beidou ＜15m	/	/	/
Antenna	GPRS esterno Antenna a bastone	GPRS esterno Antenna a bastone	Wi-Fi esterno Antenna a bastone	4G esterno Antenna a bastone	/
Interfaccia dati	RS485 / RS232 / TTL				
Tensione di lavoro	DC4.7V-DC15V				
Potenza di lavoro	3W	3W	1.5W	5W	1W
Carta SIM	Chip Card/MicroSIM	Chip Card/MicroSIM	/	Micro SIM	/
Memoria	Flash 2M (2M-16M opzionale)				
Temperatura di lavoro	-40℃~+85℃				
Umidità di lavoro	＜90% (Nessuna condensazione)				
N. di connessioni	Uno				
Velocità di comunicazione seriale	bps (1200-115200 bps configurabile)				
Intervallo di acquisizione dati	Predefinito 5 min (1-15 min configurabile)				
Configurazione utente	AT+InstructionSet				
	Server remoto				
	Bluetooth		APP/Web	Porta seriale locale	Web
Aggiornamento del firmware	Aggiornamento remoto				
Altri	Controllo in tempo reale, ripresa dei dati				

Stick logger supporta GPRS, WIFI, 4G, Ethernet e altre modalità di comunicazione. La sua funzione bluetooth abilita il locale configurazione di debug per raccogliere i dati di funzionamento e generazione di energia dagli inverter.

Si accoppia con la piattaforma professionale solarman per consentire il monitoraggio remoto del sistema fotovoltaico e per realizzare centrali elettriche distribuitegestione con minor costo e maggiore efficienza.